

B-Machine_F40 FULL RIGID				¥273,000																				
2-1 ホイール		3-6 バックサポート高		3-15 レッグパイプ内幅																				
☐ ステンレススポーク (カーボンハブ) ¥0 ☐ SPINERGY(スポーツハブ) スポーク黒/ハブシルバー ¥101,200		220mmから400mmまで10mmピッチ () 3-7 背角度(垂直から後方への倒し角度) ☐ 0° ☐ 3° ☐ 5° ☐ 8° ☐ 10°		☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 <レッグ内幅基準値> ・サイドサポートパイプなし シート幅マイナス100mm ・サイドサポートパイプあり シート幅マイナス60mm																				
2-2, 3 ホイールサイズ及びタイヤ		3-8 サイドサポートパイプ		3-16 背パイプ～タイヤ間隔																				
☐ 24" EXERACER PRO 25-540 レッド ¥0 ☐ 25" EXERACER PRO 25-559 レッド ¥0 ☐ 25" SCHWALBE_SpeedAir 20-559 ホホワイト ¥14,000 ☐ 26" EXERACER PRO 25-590 レッド ¥0 ☐ 26" EXERACER PRO HT 25-590 レッド ¥3,000 ☐ 26" SCHWALBE_SpeedAir 20-590 ホホワイト ¥14,000		☐ パイプなし ☐ パイプあり ☐ Rタイプ ☐ デスクタイプ ¥5,000 ☐ パイプ+アルミ側板 ☐ Rタイプ ☐ デスクタイプ ¥10,000		☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40																				
2-4 ハンドリム取付間隔		3-9 サイドサポートパイプ高		3-17 車輪キャンパー角																				
☐ アルミ(ハードアルマイト) ☐ 0 ☐ 10 ☐ 20 ¥0 ☐ チタンブレーン(SPINERGY) ☐ 0 ☐ 10 ☐ 20 ¥28,000 ※ SPINERGY車輪のみ選択可 ☐ ビニールコーティング加算 ※アルミのみ ¥12,000		150mmから250mmまで10mmピッチ () 3-10 サイドサポート取付け位置(原点から) () ※座シート奥行±30mmの範囲内は指定不可		☐ 14° ☐ 16° ☐ 18° (標準) ☐ 20°																				
3-1 後座高		3-11 フットサポート		4-1 フレームカラー																				
☐ 24" 320mmから10mmピッチ () ☐ 25" 350mmから10mmピッチ () ☐ 26" 380mmから10mmピッチ ()		☐ 上下調整フットサポート (標準) ¥0 ☐ 固定フットサポート ¥0 ☐ 上下・前後・角度調整フットサポート ¥10,000 ※各種フットサポートは樹脂板張り標準装備		☐ アルマイトシルバー ¥0 ☐ PP1-9003SV43D 白パール ☐ SD4-BK22GM 黒艶消し ☐ 粉体塗装1コート () ¥20,000 ☐ 粉体塗装HG () クラス1¥25,000 / クラス2¥31,000 / クラス3¥33,000 / クラス4¥45,000																				
3-2 前座高 座シート前端高さまたは 座角度		☐ フットサポート前高、床から ()mm ☐ フットサポート後高、床から ()mm ☐ フットサポート前後幅 ()mm ☐ キャスター中心～フットサポート前端 ()mm		4-2 バックサポートシートカラー																				
【座シート前端高さ】 ()mm 400mmから550まで10mmピッチ 【座角度】 ☐ 0° ☐ 3° ☐ 5° ☐ 7° ☐ 10° ☐ () ※座高/座角どちらか一方をご指示下さい。 ※製作可能な前座高は、競技規定の範囲内に限ります。		3-20 パンパーパイプ径		5-1 アクセサリー・オプション																				
3-3 座シート奥行き		3-12 リアキャスター		☐ エラスティックベルト ☐ L ☐ M ¥5,000 ☐ シートベルト 折り返しタイプ ¥5,000 ☐ ラチェットベルト(テレウス) ベルト取付位置指示要 ※その他テレウスベルトは通信欄にご記入ください。																				
200mmから10mmピッチ ()		☐ シングル 固定タイプ ¥0 ☐ ダブル 固定タイプ ¥10,000		☐ トウストラップ ¥3,000 ☐ 座面板張り ¥5,000 ☐ スポークカバー (黒 マジックテープ止め) 適合サイズ:25in/26in ¥12,000 ☐ ☐ ☐ リアキャスターケースカバー 標準装備																				
3-19 座パイプ径		3-13 シート幅		クッション																				
☐ φ25.4 ※標準 ☐ φ19		☐ サイドサポートパイプなし ()mm 背パイプ外幅 ☐ サイドサポートパイプあり ()mm サイドサポートパイプ内幅		☐ STクッション 厚()× 幅()× 奥() ¥10,000 ☐ FORCEエアールブクッション (FAVC) ¥30,000 サイズ:80厚×360幅×400奥行 カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマジックテープ附属																				
3-4 車軸位置前出し		3-14 座パイプ及びレッグパイプ形状																						
50mmから160mmまで10mmピッチ ()		☐ 座パイプ平行・レッグパイプ平行しぼり (標準) ☐ 座シート前しぼり・レッグパイプ平行																						
3-5 ホイールベース		3-21 フレーム長 原点～レッグパイプ曲げ中心位置																						
☐ 360 ☐ 380 ☐ 400 ☐ 420 ☐ 440 ☐ 460		☐ 標準 座奥行き+100mm ☐ 寸法指定 () 原点～レッグ曲げ中心位置 ※ フロントキャスタ: φ72mm リアキャスタ: φ59mm 【通信欄】 直送指示がある場合は、こちらにご記入下さい。																						
<table border="1"> <tr><td>貴社名</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>ユーザー名</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>TEL</td><td></td><td>FAX</td><td></td></tr> <tr><td>ご担当者名</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>ご発注No.</td><td>得意先コード</td><td>M</td><td>—</td></tr> </table> CAD図面での確認 ☐必要 ☐不要 ※ 確認を必要とされる場合は、CAD図面の内容をご承認頂いた後の受注となります。  色見本QRコード 粉体塗装1コート 受注No. 出荷予定日 株式会社 ミ キ  お客様サポート窓口 tel 0570-00-9993 fax 0568-66-6335					貴社名				ユーザー名				TEL		FAX		ご担当者名				ご発注No.	得意先コード	M	—
貴社名																								
ユーザー名																								
TEL		FAX																						
ご担当者名																								
ご発注No.	得意先コード	M	—																					