NOVAIV_*initial*G+JWG　ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。 フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。 ¥148,000

2-1 フレームサイズ
☐ S(460)　☐ M(480)　☐ L(500)※　☐ LL(520)※
※メインフレーム補強パイプ使用

2-2 シート奥行き　シート形状
☐ 350　☐ 380　☐ 410　☐ 1ピース　☐ 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅
☐ 300　☐ 320　☐ 340　☐ 360　☐ 380
☐ 400　☐ 420　☐ 440　補強エックスフレーム(17.5mm×22.0mm)使用

2-4 バックサポートシート高
☐ 260　☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　背折れジョイント位置はシート上端以上
☐ 360　☐ 380　☐ 400　☐ 420　背折れジョイント位置は座面から270

4-1 バックサポートシート仕様
☐ スリングシート　☐ テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
☐ ブラック　☐ グレー　☐ ブルー　☐ アイスブルー
☐ イエロー　☐ オレンジ　☐ レッド　☐ コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション
☐ 大　☐ 小右　☐ 小左追加 ¥1,500　☐ チャックフタ ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
☐ 22in (後座高 350～390)　☐ 24in (後座高 370～410)

前輪	前座高	後座高と座面角 ☐350	☐370	☐390	☐410	キャスターフォーク
4インチ	☐410	10°	7°	4°		Loフォーク
	☐420	11°	8°	5°	3°	
	☐430	12°	9°	7°	4°	
	☐440		11°	8°	5°	
	☐450		12°	9°	7°	Hiフォーク
5インチ	☐430		10°	7°	4°	Loフォーク
	☐440		11°	8°	6°	
	☐450		12°	10°	7°	
	☐460			11°	8°	Hiフォーク

2-8 車軸前後位置
■ 30

2-9 背角度
☐ 85°　☐ 90°

2-6 キャスタホイール
☐ ソフトワイドキャスタ ブラック　4″　5″　¥0
☐ アルミコアキャスター(ALC-B)ブラック　4″　¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置　レバー長さ　レバーノブ
☐ ロアーマウント　☐ ショート(95mm)　☐ ノブ有り
☐ アッパーマウント　☐ ロング(140mm)　☐ ノブ無し

2-12 フットサポート
☐ パイプジョイント　☐ プレートセパレート
☐ プレートジョイント ¥5,000

2-13 フットサポート長
☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　☐ 360　Mサイズポスト使用
Lサイズポスト使用　☐ 320　☐ 340　☐ 360　☐ 380　☐ 400

6-1 電動ユニット　JWG　ジョイスティックタイプ
☐ ユニット注文＋取付け ¥0
☐ ユニット支給＋取付け ユニット発送予定(　月　日) ¥15,000
☐ 取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱) 課税扱い

JWG電動ユニット 標準装備(Liイオンバッテリー、転倒防止バー、充電器)
※取付けブラケットは標準タイプを使用

☐ 自走操作部標準/バッテリー一体型 ¥398,000
└ ☐ 自走操作部スライドブラケット仕様 加算 ¥10,000
※ パイプアームサポート選択・要
└ ☐ バッテリー分離型仕様 加算 ¥50,000

最高速度 ■ 4.5km/h ※6.0km/h仕様はNOVA-eを選択ください。
車輪サイズ ☐ 22″ ☐ 24″
自走用操作部 ☐ 右 ☐ 左
クラッチレバー ☐ 右 ☐ 左

オプション
☐ 介助用ブレーキ ¥23,300
☐ 介助用コントローラー ※介助用ブレーキは含みません。 ¥56,700
☐ 車載充電ケーブル ¥8,000
☐ トグルスイッチ追加 ¥6,000
ジョイスティック
☐ コの字　☐ 細長　☐ T字 ¥10,500
☐ 丸型　☐ 倭型　☐ お椀型 ¥7,500

6-1 電動ユニット　JWX-2　アシストタイプ
☐ ユニット注文＋取付け ¥0
☐ ユニット支給＋取付け ユニット発送予定(　月　日) ¥15,000
☐ 取付不要 本体フレームのみ (取付け金具同梱) 課税扱い
☐ 取付金具セット ¥4,800
●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕 様　アシストタイプ
☐ ニッケル水素 ¥376,000
☐ ニッケル水素　ハンドリムコーティング ¥392,100
☐ リチウムイオン ¥413,800
☐ リチウムイオン　ハンドリムコーティング ¥429,900

車輪サイズ　取付仕様 ※固定軸の設定は、ありません。
※座面高項目欄より選択ください　☐ 着脱軸モジュラータイプ
タイヤ　☐ 標準　☐ スポーティ ¥17,300
爪間隔　☐ 標準　☐ ワイド
ホイールキャップ　☐ 黒ベース白色　☐ 黒ベースアルミ色　☐ 銀ベース白色

4-5 フレームカラー
☐ アルマイトシルバー ¥0
☐ 粉体塗装1コート (　) ¥0
☐ カラーアルマイト (　A　) ¥18,000
☐ 粉体塗装HG (　)
クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラス4¥31,500

5-1 オプション・アクセサリー
チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
☐ グリップR (黒アルマイト仕上げ) ※ シート上端＋60mm ¥2,000
☐ 背折れジョイント(ジョイント溶接固定) ¥10,000
☐ 10° 曲げ(ジョイント溶接固定) ¥7,000
☐ 押し手高さ指定(　) 800～960範囲内10mmピッチ ¥3,000
※ 背高300mm以下でパイプアームサポートと併用する場合、背折れジョイントの選択必要。
☐ 固定式パイプアームサポート (☐270 ☐290) ¥12,000
☐ 跳上式パイプアームサポート ＜クランプタイプ＞ ¥19,500
☐ バッテリーケースオフセット加算 ＜JWX-2＞ ¥6,000
└ ニッケル水素バッテリーのみ跳ね上げ可能。
●自走操作部スライドブラケット選択時は、肘当て標準装備
☐ FORCEポーチ ¥3,640
☐ アンダーネット ¥6,000
☐ Fキャリー ☐φ25(本体取付) ☐φ19(ステップポスト取付) ¥8,000
☐ レッグパイプカバー ¥3,000
☐ USカップホルダー ※お客様取付品 ¥8,000
☐ インディゴブルー
☐ ワインレッド
☐ オニキスブラック
☐ アルミ製泥除け ¥13,100
注意！ JWX-2着脱タイプとの組み合わせでは、アルミ泥除けとタイヤが干渉するため、タイヤの空気を抜かないと車輪の着脱ができません。
☐ スポークカバー JWX-2用
【　】 別途料金

☐ アシストグリップ (　)mm ¥10,000
☐ スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。 ¥15,000
※ 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定 可)
※ 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。
☐ 光触媒コーティング ¥10,000
※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

得意先コード	M　－
受注No.	
出荷予定日	

FORCE
株式会社 ミ キ
お客様サポート窓口tel 0570-00-9993
fax 0568-66-6335