NOVAIV_mini　¥165,000

2-1 フレームサイズ
☐ SS(430)　☐ S(460)

2-2 シート奥行き　シート形状
☐ 290　☐ 320　☐ 350
☐ 380　※ Sフレームのみ
☐ 1ピース　☐ 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅
☐ 260　☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　☐ 360

2-4 バックサポートシート高
☐ 240　☐ 260　☐ 280　☐ 300
☐ 320　☐ 340　☐ 360　☐ 380

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
☐ ブラック　☐ グレー　☐ ブルー　☐ アイスブルー
☐ イエロー　☐ オレンジ　☐ レッド　☐ コーラルピンク
●バックサポートはテンション調整シート仕様

4-3 ポケット マジックフタ オプション
■ 大　☐ チャックフタ変更　¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
☐ 20in (後座高 340～380)　☐ 22in (後座高 380～400)

前輪	前座高	後座高と座面角 ☐ 340	☐ 360	☐ 380	☐ 400		キャスターフォーク
3インチ	☐ 390	10°	7°	4°			Loフォーク
	☐ 400	11°	8°	6°			
	☐ 410	12°	10°	7°	4°		
	☐ 420		11°	8°	5°		
	☐ 430		12°	10°	6°		Hiフォーク
4インチ	☐ 400	11°	9°	6°	3°		Loフォーク
	☐ 410	12°	10°	7°	4°		
	☐ 420		11°	9°	5°		
	☐ 430		12°	10°	7°		
	☐ 440			11°	8°		Hiフォーク
5インチ	☐ 420		12°	9°	6°		Loフォーク
	☐ 430			10°	7°		
	☐ 440			12°	8°		
	☐ 450				10°		Hiフォーク

● フレームサイズSS、22”、車軸位置40mmの場合、フットブレーキ選択不可
※ 前座高は、後座高380、車軸前後位置20mm時の座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール
☐ スケルトンキャスタ クリア　3”　4”　5”　¥0
☐ ソフトワイドキャスタ ブラック　4”　5”　¥0
☐ アルミコアキャスター(ALC-B)ブラック　4”　¥5,000

3-1 タイヤ　バルブ
☐ MK SLIMLIGHT 23-451 (20×1)　グレー
☐ MK SLIMLIGHT 25-501 (22×1)　グレー
英式

2-8 車軸前後位置
☐ 0　☐ 10　☐ 20　☐ 30　☐ 40　●片手駆動は10mmのみ

2-9 背角度
■ 90°

3-2 リアホイール
☐ 鉄スポークホイール(車軸固定)　¥0
☐ 鉄スポークホイール(車軸着脱)　¥10,000
☐ 強化スポーク(13番)ホイール変更加算　●22” のみ　¥5,000
☐ 片手駆動(シャフト式)　☐ 右駆動　☐ 左駆動　¥40,500
アルミハンドリム黒　☐10mm　☐20mm
●患側車輪駆動用ハンドリムは、ステンレス製(鏡面仕上げ)
●介助用ブレーキ不可　●車軸位置10mmのみ

2-7 ブレーキ取付位置　レバー長さ　(左右指示)　レバーノブ
☐ ロアーマウント　☐ ショート(95mm)　(　)　☐ ノブ有り
☐ アッパーマウント　☐ ロング(140mm)　(　)　☐ ノブ無し
● フレームサイズSS、22”、車軸位置40mmの場合、アッパーマウント選択不可

3-3 ハンドリム
【20インチ】
☐ プラスチック　20mm　¥0
☐ フィットグリップハンドリムBL　(樹脂製、滑り止め、反射板付き)　¥0
☐ アルミ(黒塗装) 2穴爪　☐ 10mm／☐15mm　☐20mm／☐25mm　¥0
☐ ビニールコーティング加算　¥12,000
【22インチ】
☐ プラスチック　20mm　¥0
☐ フィットグリップハンドリムBL　(樹脂製、滑り止め、反射板付き)　¥0
☐ アルミ(黒塗装) 2穴爪　☐ 10mm／☐15mm　☐20mm／☐25mm　¥0
☐ ビニールコーティング加算　¥12,000

2-12 フットサポート ＜ポスト式＞
☐ プレートジョイント　●座幅260は選択不可　¥0
☐ プレートセパレート　¥0

2-13 フットサポート長 ＜ポスト式＞

ポストサイズ	☐ S	☐ M	☐ L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/340/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

2-12´フットサポート ＜直下型＞
☐ 直下型プレートセパレート　¥0

2-13´フットサポート長 ＜直下型＞
☐ 160　☐ 180　☐ 200　☐ 220
● 直下型フットサポートとアルミ製泥除けの併用不可。

【通信欄】

4-5 フレームカラー
☐ アルマイトシルバー　¥0
☐ 粉体塗装1コート　(　)　¥0
☐ カラーアルマイト　(　A　)　¥18,000
☐ 粉体塗装HG　(　)
クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラス4¥31,500

5-1 オプション・アクセサリー
■ 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き)　標準装備
☐ 介助用ブレーキ(車軸固定) ＜サーボブレーキ＞　¥17,400
☐ 独立式フットブレーキ(ティッピングバー付き)　¥12,000
※フレームサイズSS・22”選択時、車軸位置30・40mmは選択不可
■ 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式)　標準装備

後座高	340		360		380		400		
車輪	20	22	20	22	20	22	20	22	
肘高さ 190	×	–	☐	–	☐	×	–	☐	☐
210	☐	–	☐	–	☐	☐	–	☐	↑泥除けとの併用不可
230	☐	–	☐	–	☐	☐	–	☐	

☐ テーブル　(固定用ノブネジ　☐ 右　☐ 左)　¥16,800
☐ 格納式転倒防止装置(車輪付) ＜車軸連動＞　¥16,000
☐ ティッピングバー(L/Rset)　※独立フットブレーキ取付時、選択不要　¥5,000
☐ 杖入れ(1本用)　☐ L　☐ R　¥3,250
☐ 杖入れ(2本用)　☐ L　☐ R　¥6,000
※ 杖入れは、フットブレーキとの併用不可
☐ FORCEポーチ　¥3,640
☐ パンク防止剤「ドリームシール」　¥3,500
☐ アンダーネット　¥6,000
☐ キャンバー 3°　●片手駆動併用不可　¥2,000
☐ マジックフェンダー 40mm幅　キャンバー3° 用(着脱/固定車輪)　¥7,000
☐ マジックフェンダー 55mm幅　キャンバー0° 用、介助ブレーキ車輪用　¥7,000
☐ アルミ製泥除け　¥13,100
☐ スポークカバー クリア YAMAHA製　¥8,900
☐ USカップホルダー　※お客様取付品　¥8,000
☐ インディゴブルー
☐ ワインレッド
☐ オニキスブラック
☐ アシストグリップ　(　)mm　¥10,000
☐ スカートガードパイプの形状変更　形状は下段通信欄にご記入ください。　¥15,000
● 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定 可)
● 形状変更とアシストグリップ同時選択の場合、価格は¥15,000となります。
☐ 光触媒コーティング　¥10,000
※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

フレームカラー

USカップホルダー

光触媒コーティング

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

得意先コード	M　ー
受注No.	
出荷予定日	

FORCE
株式会社 ミ キ
お客様サポート窓口 tel 0570-00-9993
fax 0568-66-6335