NOVAIVmini_SW＋JWG　ヤマハ電動ユニット装着車

本製品は車輪が別売りです。 フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。　¥179,000

2-1 フレームサイズ
☐ SS(430)　☐ S(460)

2-2 シート奥行き　シート形状
☐ 290　☐ 320　☐ 350
☐ 380　※ Sフレームのみ
☐ 1ピース　☐ 2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅
☐ 260　☐ 280　☐ 300　☐ 320　☐ 340　☐ 360

2-4 バックサポートシート高
☐ 240　☐ 260　☐ 280　☐ 300
☐ 320　☐ 340　☐ 360　☐ 380

4-1 バックサポートシート仕様
■ テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)
☐ ブラック　☐ グレー　☐ ブルー　☐ アイスブルー
☐ イエロー　☐ オレンジ　☐ レッド　☐ コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション
■ 大　☐ チャックフタ変更　¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高
☐ 20in (後座高 350/370)　☐ 22in (後座高 390)

前輪	前座高	後座高と座面角 ☐ 350	☐ 370	☐ 390			キャスターフォーク
4インチ	☐ 400	10°	8°	5°			Loフォーク
	☐ 410	11°	9°	6°			
	☐ 420	12°	10°	7°			
	☐ 430		11°	9°			
	☐ 440		12°	10°			Hiフォーク
5インチ	☐ 420	12°	10°	8°			Loフォーク
	☐ 430		11°	9°			
	☐ 440			10°			
	☐ 450			11°			Hiフォーク

※ 前座高は、後座高390、車軸前後位置0、座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール
☐ ソフトワイドキャスタ ブラック　4″　5″　¥0
☐ アルミコアキャスター(ALC-B)ブラック　4″　¥5,000

2-7 ブレーキ取付位置　レバー長さ　(左右指示)　レバーノブ
■ アッパーマウント　☐ ショート(95㎜)　(　　)　☐ ノブ有り
☐ ロング(140㎜)　(　　)　☐ ノブ無し

● 22″、自走操作部スイング選択時、レバー長ロング選択不可

2-8 車軸前後位置
■ 0

2-9 背角度
■ 90°

貴社名			
TEL		FAX	
ご担当者名		発注No.	
ユーザー名			

2-12 フットサポート ＜ポスト式＞
■ プレートセパレート　¥0

2-13 フットサポート長 ＜ポスト式＞　希望寸法を○で囲んでください。

ポストサイズ	☐ S	☐ M	☐ L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

6-1 電動ユニット　JWG　ジョイスティックタイプ
☐ ユニット注文＋取付け　¥0
☐ ユニット支給＋取付け　ユニット発送予定(　月　日)　¥15,000
☐ 取付不要　本体フレームのみ (取付け金具同梱)　課税扱い

JWG電動ユニット 標準装備(Liイオンバッテリー、転倒防止バー、充電器)
※取付けブラケットは標準タイプを使用

☐ 自走操作部標準/バッテリー一体型　¥398,000
└ ■ 自走操作部スライドブラケット仕様 加算　¥10,000
└ ☐ バッテリー分離型仕様 加算　¥50,000

最高速度	■ 4.5km/h	
車輪サイズ	☐ 20″	☐ 22″
自走用操作部	☐ 右	☐ 左
クラッチレバー	☐ 右	☐ 左

オプション
☐ 介助用ブレーキ　¥23,300
☐ 介助用コントローラー ※介助用ブレーキは含みません。　¥56,700
☐ 車載充電ケーブル　¥8,000
☐ トグルスイッチ追加　¥6,000
ジョイスティック
☐ コの字　☐ 細長　☐ T字　¥10,500
☐ 丸型　☐ 俵型　☐ お椀型　¥7,500

6-1 電動ユニット　JWX-2　アシストタイプ
☐ ユニット注文＋取付け　¥0
☐ ユニット支給＋取付け　ユニット発送予定(　月　日)　¥15,000
☐ 取付不要　本体フレームのみ (取付け金具同梱)　課税扱い
☐ 取付金具セット　¥4,800
●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕様　アシストタイプ
☐ ニッケル水素　¥376,000
☐ ニッケル水素　ハンドリムコーティング　¥392,100
☐ リチウムイオン　¥413,800
☐ リチウムイオン　ハンドリムコーティング　¥429,900

バッテリー取付
☐ 一体型(20インチ・22インチ) ●バッテリーオフセット必須　¥6,000
☐ 分離型 20インチ　¥0
☐ 分離型 22インチ　¥23,000

車輪サイズ　※座面高項目欄より選択ください
取付仕様　※固定軸の設定は、ありません。
☐ 着脱軸モジュラータイプ
タイヤ　☐ 標準　☐ スポーティ　¥17,300
爪間隔　☐ 標準　☐ ワイド
ホイールキャップ　☐ 黒ベース白色　☐ 黒ベースアルミ色　☐ 銀ベース白色
●20インチご選択時、スポーティタイヤ、爪間隔ワイドは選択不可

4-5 フレームカラー
☐ 粉体塗装1コート　(　　)　¥0
☐ 粉体塗装HG　(　　)
クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラス4¥31,500

5-1 オプション・アクセサリー
チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。
■ 高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き)　標準装備
■ 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式)肘当て付き　標準装備

後座高	350		370		390	
車輪	20	22	20	22	20	22
肘高さ 190	×	－	×	－	－	×
肘高さ 210	×	－	☐	－	－	×
肘高さ 230	☐	－	☐	－	－	☐

☐ は✓欄です
× 選択不可
－ 設定なし

☐ FORCEポーチ　¥3,640
☐ アンダーネット　¥6,000
☐ USカップホルダー　※お客様取付品　¥8,000
☐ インディゴブルー
☐ ワインレッド
☐ オニキスブラック
☐ スポークカバー JWX-2用
【　　】　別途料金
☐ スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。　¥15,000
※ 側板はアルミ製(Aシルバー)になります。(有償で色指定 可)
☐ 光触媒コーティング　¥10,000
※ 酸化チタンの被膜に光が当たることで菌やウイルスを分解除去します。

5-1 クッション
☐ 品名(　　)　見積もり
サイズ　厚み(　　)×幅(　　)×奥行(　　)　㎜で記入
マジックテープ　☐有　☐無
カバー:☐ハニカムニット黒　☐その他(　　)

得意先コード	M　－
受注No.	
出荷予定日	

FORCE
株式会社 ミ キ
お客様サポート窓口 tel 0570-00-9993
fax 0568-66-6335