superNOVA AXIS_00 (スーパーノーヴァ アクシス 🤈	ダブルオー)			¥438,000
2-1 フレームサイズ	2-19 キャンパー角		2-17 フレームカラー	フレームカ
□ S(460) ※Sは24インチのみ □ M(480) □ L(500)	□ 0° □ 3°		□ アルマイトシルバー	¥0 <b>(=1</b> 5 ± 17
2-2 シート奥行き シート形状 1ピース	2-15 ホイール	24" 25"	□ 粉体塗装1コート	¥0   <b>P</b>
□ 350 □ 380 □ 410(Sフレーム選択不可)	スポーク車輪(車軸着脱)	O O ¥-80,000	色見本の色番号を記入してください。	
2-3 座幅	□ 強化スポーク(13番)仕様	O O ¥5,000	) (	
■ フェンダーー体型カーボン製スカートガード	SPINERGY LX X-Laced	O × ¥0	) □ カラーアルマイト ( A )	¥18,000
※ 表記の寸法は、カーボン製スカートガードの内々幅です。	□白 □黒 □赤		□ 粉体塗装HG ( )	フェイス
□ 330 □ 350 □ 370 □ 390 □ 410	□ SPINERGY ExtraLite	O O ¥0	クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 / クラ	ラス4¥31,500 デザイ
2-4 バックサポートシート高	SPINERGI Extracite	黒/白 黒	2-20 オプション・アクセサリー	パター
□ 260 □ 280 □ 300 □ 320 □ 340 □ 360 □ 380	□ チタン製ワンタッチシャフト	※ExtraLite専用OP ¥20,000	】 ■ カーボン製グリップR	標準装備
※260、280は固定式カーボン製アームサポート選択不可	☐ CORIMA 4-spoke carbon wheel	O × ¥49.000	■ レッグパイププロテクター	標準装備 ¥26,000
2-5 バックサポートシート仕様	カーボンハンドリムー体型	7 +49,000	│ □ 固定式カーボン製アームサポート	¥26,000
■ テンション調整シート	2-14 タイヤ <24インチ>	パルブ	□ 270 背高300mm以上選択要	
2-6 バックサポートシートカラー	□ iRC EXERACER 25-540 ブラック	¥C	D □ 290 背高320mm以上選択要	
□ Wラッセルブラック/Ultrasuedeオニキスブラック	☐ iRC EXERACER 25-540	¥2,000	D ロ アシストグリップ(ボルトオンタイプ) 70mm高	¥12,000 US
□ Wラッセルブラック/Ultrasuedeワインレッド		・ ロ グレー	□ FORCEポーチ	¥3,640 カップホル
□ Wラッセルブラック/Ultrasuedeインディゴブルー	□ SCHWALBE RightRun 25-540 グレー	¥10,000	) 🛘 パンク防止剤「ドリームシール」	¥3,500 🔳 🛂
2-7 ポケット マジックフタ	□ SCHWALBE One 25-540 ブラック			¥6,000
■ 小 2個	□ SHOX SOLID 25-540 ブラック			¥8,000
2-8 キャスタホイール	2-14 タイヤ <25インチ>	パルブ	※本体フレーム取り付けの場合、レッグパイププロテク	
■ 4インチ アルミコアキャスター(ALC-B) ホイールコア、タイヤ色				¥8,000
2-8´ キャスタフォーク	□ iRC EXERACER PRO 25-559 レッド	¥2,000		) ¥8,000 光触媒=
□ モノブレード(片持ち) □ ダブルブレード(両持ち)	□ SCHWALBE One 25-559 ブラック		D Ultrasuedeオニキスブラック	
2-9 後座高	2-16 ハンドリム	24" 25"	□ Ultrasuedeワインレッド USカップホルダ	—mov.
<24インチ> □ 380 □ 400	□ アルミ(黒塗装) 24″	O × ¥0	Ultrasuedeインディゴブルー	
<25インチ> □ 390 □ 410	□ 10mm/□15mm □20mm/□25mm		, □ 光触媒コーティング <抗菌・抗ウイルス・防臭効果>	¥10,000
2-10 座面角度	□ アルミ(ハードアルマイト) 25"	× O ¥0		
□ 5° □ 8° ※水平よりシート前端の起き上がり角			プロ FORCEエアーバルブクッション(FAVC)	¥30,000
2-11 背角度	□ ビニールコーティング加工	O O ¥12,000		
□ 0° □ 3° □ 6° ※垂直より後方への角		O × ¥28.000	カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマジックテー	
2−12 車軸前後位置 原点から車軸までの距離	●SPINERGY ExtraLite チタンエンボス選択不可		バルブの開閉で空気量の調整ができるウレタン+エアークッシ	ョンです。
□ 30 □ 50 □ 70 □ 90	□ カーボンフラットフェイス 24インチ	O O		
※以下の組合せは選択不可	: :: _ :	※25"車輪にはスペーサーで取付可能		
● Sフレーム/バーティカル/車軸90 ● 25インチ/バーティカル/車軸90	オ □ ノンスキッドテープNe(滑り止め)	¥7,200	m	
2-13 ブレーキ取付位置	<u> </u>	¥8,000	<u> </u>	
□ ホリゾンタル(水平型レバー) ※アッパーマウントのみ		7エア 色		
□ バーティカル(縦型レバー) □ ロアーマウント	2-18 フットサポート / フットサポート長		受注No.	
ロ アッパーマウント	■ チタンジョイント+カーボンプレート			
バーティカルブレーキで選択できない設定 ● Sフレーム/車軸90	後座高380 座角度5° □ 315 □ 335 □		受注日	
● 25インチ車輪/車軸90		] 370 🛘 390 🗘 410		
貴社名	後座高390 座角度5° □ 315 □ 335 □		出荷予定日	
21-1	後座高390 座角度8° □ 330 □ 350 □	] 370 🛘 390 🗘 410		•
ユーザー名	後座高400 座角度5° □ 325 □ 345 □		- A COPCE	
· -	後座高400 座角度8° □ 325 □ 345 □	] 365 🔲 385 🔲 405	FORCE	
TEL FAX	後座高410 座角度5° □ 325 □ 345 □	] 365 🔲 385	株式会社 ミ キ	
ご担当者名	後座高410 座角度8° □ 325 □ 345 □	] 365 🔲 385 🔲 405	お客様サポート窓口 tel	0570-00-9993
ご発注No. 得意先コード				8-66-6335