

**NOVA4mini\_SW+JWX ヤマハ電動ユニット装着車**

本製品は車輪が別売ります。フレームのみのご注文は、課税扱いとなります。 ¥166,000

2-1 フレームサイズ  
 SS(430)  S(460)

2-2 シート奥行き シート形状  
 290  320  350  
 380 ※Sフレームのみ  
 1ピース  2ピース(張り調整シート)

2-3 シート幅  
 260  280  300  320  340  360

2-4 バックサポートシート高  
 240  260  280  300  
 320  340  360  380

4-1 バックサポートシート仕様  
 テンション調整シート

4-2 バックサポートシートカラー (Wラッセル)  
 ブラック  グレー  ブルー  アイスブルー  
 イエロー  オレンジ  レッド  コーラルピンク

4-3 ポケット マジックフタ オプション  
 大  チャックフタ変更 ¥1,500

2-5 前後輪サイズと前後座高  
 20in (後座高 350/370)  22in (後座高 390)

前輪	前座高	後座高と座面角				キャストフォーク
		350	370	390		
4 イン チ	400	10°	8°	5°	Loフォーク	
	410	11°	9°	6°		
	420	12°	10°	7°		
	430	11°	11°	9°		
5 イン チ	440	12°	10°	8°	Hiフォーク	
	430	11°	9°	7°		
	440	12°	10°	8°		
	450	11°	11°	9°		

※ 前座高は、後座高390、車輪前後位置0、座奥行320での参考数値です。

2-6 キャスタホイール  
 ソフトワイドキャスタ ブラック  
 アプロレックス 5°のみ選択可 ¥18,000

2-7 レバーキ取付位置 レバー長さ (左右指示) レバーノブ  
 アッパーマウント  ショート(95mm) ( )  ノブ有り  
 ロング(140mm) ( )  ノブ無し  
 ● 22”、自走操作部スイング選択時、レバー長ロング選択不可

2-8 車輪前後位置  
 0

2-9 背角度  
 90°

貴社名  
 TEL FAX  
 ご担当者名 発注No.  
 ユーザー名

2-12 フットサポート <ポスト式>  
 プレートセパレート ¥0

2-13 フットサポート長 <ポスト式> 希望寸法を○で囲んでください。

ポストサイズ	S	M	L
Sフレーム	280/300/320	280/300/320/360	320/340/360/380/400
SSフレーム	240/260/280	280/300/320	320/340/360

6-1 電動ユニット JWX-1 PLUS+ 電動用車軸ブラケットを使用  
 バッテリータイプ

ニッケル水素 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥313,000  
 リチウムイオン 基本仕様 操作部標準、介助操作部無し ¥382,000  
 バッテリーオフセット ●JWX-1PLUS取付け時オフセット必須 ¥12,500  
 自走操作部スイング 22インチ ※パイプアームサポート+木製肘当て ¥5,250  
 自走操作部スイング 20インチ ¥15,000

オプション ●自走操作部スイング選択必須  
 介助用ブレーキ ※押手高さ指定 860mm以上・要 ¥20,300  
 介助用操作部 介助操作部は介助用ブレーキ含む ¥50,000  
 延長ハーネス 介助操作付きは必須。条件により必要な場合あり ¥2,400

車輪サイズ ※座面高項目欄より選択ください  
 速度 □ 4.5Km/h

自走用操作部  右  左  
 クラッチレバー  右  左  
 ホイールキャップ

サックスブルー  シャンパンゴールド  ビビッドオレンジ  
 ブラックマイカ  ストームシルバー  チョコミント  
 ホワイトパール  レッドパールマイカ  キュービットピンク

6-1 電動ユニット JWX-2 標準ブラケットを使用  
 取付金具セット ¥4,800  
 ●JWX-2ユニット取付けには、上記金具が必須となります。↑

仕様 アシストタイプ  
 ニッケル水素 ¥327,000  
 ニッケル水素 ハンドリムコーティング ¥341,000  
 リチウムイオン ¥396,000  
 リチウムイオン ハンドリムコーティング ¥410,000

バッテリー取付  
 一体型(20インチ・22インチ) ●バッテリーオフセット必須 ¥6,000  
 分離型 20インチ ¥0  
 分離型 22インチ ¥20,000

車輪サイズ 取付仕様 ※固定軸の設定は、ありません。  
 ※座面高項目欄より選択ください  着脱軸モジュラータイプ

タイヤ  標準  スポーティ※ ※のみ ¥15,000  
 爪間隔  標準  ワイド

ホイールキャップ  黒ベース白色  黒ベースアルミ色  銀ベース白色  
 ●20インチご選択時、スポーティタイヤ、爪間隔ワイドは選択不可

4-5 フレームカラー  
 ミルキーピンク  ミルキーブルー  ミルキーイエロー ¥0  
 黒リット  白パール  銀メタリック ¥0

アクリル塗装 ( ) ¥15,000  
 粉体塗装HG ( )  
 1コート¥12,000/クラス1¥20,000/クラス2¥25,000/クラス3¥26,000/クラス4¥30,000

5-1 オプション・アクセサリ  
 チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択してください。

高さ調整式手押しハンドル(背折れジョイント付き) 標準装備  
 跳上式パイプアームサポート(高さ調整式)肘当て付き 標準装備

後座高 350 370 390  
 車輪 20 22 20 22 20 22  は✓欄です

肘高さ	190	×	-	×	-	-	×	×	選択不可
	210	×	-	□	-	-	×	-	設定なし
	230	□	-	□	-	-	□	-	

FORCEポーチ ¥3,640  
 ドリムシール(バンク防止剤) ¥3,000

封入出荷  ハンディボトル(お客様封入)  
 アンダーネット 適用座幅:300mm以上 ¥5,000  
 スポークカバー YAMAHA製【 - 】※別途料金

スカートガードパイプの形状変更 形状は下段通信欄にご記入ください。¥15,000  
 ※ 側板はアルミ製(シルバー)になります。(有償で色指定可)

電動ユニット取付け指示 ユニット共通  
 ユニット注文+取付け ¥0  
 ユニット支給+取付け ユニット発送予定(月 日) ¥15,000  
 取付不要 本体フレームのみ(取付け金具同梱) 課税扱い

バッテリー(追加) ユニット共通 ユニット共通  
 ニッケル水素バッテリー 税込価格 ¥56,700  
 リチウムイオンバッテリー 税込価格 ¥131,250

【通信欄】

得意先コード	M	-
受注No.		
出荷予定日		

  
 株式会社 ミキ  
 お客様サポート窓口tel 0570-00-3993  
 fax 0568-66-6335